



Herdins Katto- ja paneelivalkoinen

Ei valu - Sisäkäyttöön - UV-suojattu

FI Herdins Katto- ja paneelivalkoinen

Herdins Katto- ja paneelivalkoinen on vesiliukoinen kuultomaali käsittelemättömälle tai aiemmin lakatulle sisätilojen havupuulle. Se estää ja hidastaa kellastumista. Vanha ja kellastunut paneeli saa kauniin vaalean silkinhimmeän pinnan. Herdins Katto- ja paneelivalkoinen on helppo levittää eikä se valu.

Esikäsitely: Paneelien on oltava kuivia ja puhtaita ennen aloitusta. Paljaat puupinnat hiotaan no 120-150 hiomapaperilla puun syysuuntaan ennen käsittelyä. Aiemmin lakatut pinnat on puhdistettava maalarinsoodalla tai rasvaa liuottavalla alkalisella puhdistusaineella. Jos lakka on alkanut hilseillä, suosittelemme hiomista. Tarkista sävy ja tarttuvuus pienellä pinnalla ennen aloitusta.

Levitys: Sekoita kuultomaali huolellisesti ennen työtä ja sen aikana. Jos sinulla on monta pakkausta, sekoita ne keskenään mahdollisten kiilto- ja sävyerojen tasoittamiseksi. Levitä kuultomaali pehmeällä lakkasiveltimellä. Työskentele systemaattisesti puun pituussuunnassa. Käsittele 2-3 lautaa kerralla. Älä koskaan lopeta levittämistä laudan keskelle. Aiemmin lakatut pinnat voivat vaatia kaksi käsittelykertaa tasaisen tuloksen saamiseksi. Anna kuivua noin 4 tuntia ja toista käsittely sitten tarvittaessa.

Puhdista siveltimet ja muut välineet mahdollisimman hyvin. Välineet puhdistetaan vedellä ja saippualla. Tyhjät ja puhdistetut pakkaukset viedään kierrätykseen. Mahdolliset tuotejäämät viedään ympäristöasemalle.

Tuotetiedot

Sisältö: Vesi, akrylaattisidosaine, titaanidioksidi ja uv-suoja.

Riittoisuus: 1 litra riittää noin 10-15 m² paljaalle puupinnalle ja noin 25 m² aiemmin lakatulle alustalle. **Työlämpötila:** vähintään +5° C. **Kuivumisaika:** Pölykuiva noin 2 tunnin jälkeen. Pintakuiva noin 4 tunnin jälkeen. **Kiiltoaste:** Himmeä. **Väri:** Valkoinen. **Säilytys:** Ei saa jäätymä.

VOC-raja-arvo (Luokka A/e): 130 g/l (2010)

Tuotteen VOC: <130 g/l

